



Indicada para eixos livres, a banda VL10L é ideal para pneus diagonais em aplicação regional, oferecendo menor profundidade, que favorece a recapabilidade. Recomendada para caminhões trucados e toco, caminhonetes e veículos comerciais leves, conta com versão Slim.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Regional

APLICAÇÃO OPCIONAL



Rodoviário

USO INDICADO



Livre



Diagonal



Índice de
velocidade J

ATRIBUTOS



Slim

VEÍCULO



Caminhão toco



Caminhão trucado



Caminhonete



Comercial leve

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
441621	VIPAMOLD VL10L 148	CURTA	148	11,0	10,74	7.00
441615	VIPAMOLD VL10L 158	LONGA	158	12,0	11,63	7.00 7.50
441616	VIPAMOLD VL10L 180	LONGA	180	12,0	11,57	9.00
441617	VIPAMOLD VL10L 190	LONGA	190	13,0	11,59	9.00
441618	VIPAMOLD VL10L 200	LONGA	200	13,0	11,60	9.00 10.00
441619	VIPAMOLD VL10L 210	LONGA	210	13,0	11,61	10.00 11.00
441620	VIPAMOLD VL10L 215	LONGA	215	13,0	11,62	11.00