



Indicada para eixos de tração, a banda DV-RT2 é ideal para pneus radiais em aplicação rodoviária, oferecendo excelente poder de tração e excelente resistência ao desgaste por abrasão. Recomendada para caminhões trucados e 6x2, conta com desenho exclusivo Vipal.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



APLICAÇÃO OPCIONAL



USO INDICADO



ATRIBUTOS



VEÍCULO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
440478	VIPAMOLD DV-RT2 215	LONGA	215	19,0	11,54	10.00 11.00
440479	VIPAMOLD DV-RT2 225	LONGA	225	19,0	11,55	10.00 11.00 275
440480	VIPAMOLD DV-RT2 235	LONGA	235	19,0	11,54	11.00 275 295
440481	VIPAMOLD DV-RT2 245	LONGA	245	19,0	11,54	12.00 295 315
440482	VIPAMOLD DV-RT2 255	LONGA	255	19,0	11,54	13.00 295 305 315
440483	VIPAMOLD DV-RT2 265	LONGA	265	19,0	11,66	295 305 315