



Indicada para eixos de tração, a banda VT190 é ideal para pneus radiais em aplicações rodoviárias e regionais, oferecendo baixa geração de calor para preservar a carcaça e sulcos que auxiliam na expulsão de pedras e objetos. Recomendada para caminhões toco, veículos comerciais leves, micro-ônibus, caminhonetes e vans, conta com certificação M+S para lama e neve.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Regional



Rodoviário

APLICAÇÃO OPCIONAL



Urbano

USO INDICADO



Tração



Radial



Índice de
velocidade L

ATRIBUTOS



M+S

VEÍCULO



Caminhão toco



Caminhonete



Comercial leve



Micro-ônibus



Van

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
441694	VIPAMOLD VT190 160	LONGA	160	13,0	11,60	165 175 185
441695	VIPAMOLD VT190 170	LONGA	170	13,0	11,62	175 185 195
441696	VIPAMOLD VT190 180	LONGA	180	13,0	11,62	185 195 205
441697	VIPAMOLD VT190 190	LONGA	190	13,0	11,62	9.00 195 205 215
441698	VIPAMOLD VT190 200	LONGA	200	13,0	11,62	9.00 10.00 205 215 225 235