



Indicada para eixos livres, a banda VL110L é ideal para pneus radiais em aplicação rodoviária, oferecendo excelente resistência ao desgaste por abrasão e baixa geração de calor para preservar a carcaça. Recomendada para reboques e semirreboques, conta com desenho exclusivo Vipal e versão Slim.


APLICAÇÃO RECOMENDADA



APLICAÇÃO OPCIONAL



USO INDICADO



ATRIBUTOS



VEÍCULO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
441626	VIPAMOLD VL110L 200	LONGA	200	12,0	11,61	9.00 10.00
441627	VIPAMOLD VL110L 210	LONGA	210	12,0	11,62	10.00 11.00
441628	VIPAMOLD VL110L 218	LONGA	218	12,0	11,58	275 10.00 11.00
441629	VIPAMOLD VL110L 226	LONGA	226	12,0	11,60	275 10.00 11.00
441630	VIPAMOLD VL110L 234	LONGA	234	12,0	11,62	295 11.00 12.00
441631	VIPAMOLD VL110L 242	LONGA	242	12,0	11,62	295 305 12.00
441632	VIPAMOLD VL110L 250	LONGA	250	12,0	11,61	295 305 315 12.00 13.00
441633	VIPAMOLD VL110L 258	LONGA	258	12,0	11,63	295 315
441634	VIPAMOLD VL110L 266	LONGA	266	12,0	11,56	295 305 315