

BANDA DE RODAGEM

VM530L



Indicada para eixos de tração e livres, a banda VM530L é ideal para pneus radiais em aplicações mistas e regionais, oferecendo boa tração. Recomendada para caminhões basculantes e trucados, veículos comerciais leves e vans, conta com versão Slim.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Misto



Regional

APLICAÇÃO OPCIONAL



Fora de estrada

USO INDICADO



Tração e livre



Radial



Índice de velocidade J

ATRIBUTOS



V° Super Hybrid



Slim

VEÍCULO



Caminhão basculante



Caminhão trucado



Comercial leve



Van

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
441639	VIPAMOLD VM530L 152	LONGA	152	12,0	11,60	6.50 7.00 7.50
441640	VIPAMOLD VM530L 160	LONGA	160	12,0	11,62	215 6.50 7.00 7.50
441641	VIPAMOLD VM530L 170	LONGA	170	12,0	11,63	215 7.50 8.25
441642	VIPAMOLD VM530L 180	LONGA	180	12,0	11,58	7.50 8.25 9.00
441643	VIPAMOLD VM530L 190	LONGA	190	14,0	11,58	9.00
441644	VIPAMOLD VM530L 200	LONGA	200	14,0	11,59	9.00
441645	VIPAMOLD VM530L 210	LONGA	210	14,0	11,55	9.00 10.00
441646	VIPAMOLD VM530L 218	LONGA	218	14,0	11,58	275 10.00 11.00
441647	VIPAMOLD VM530L 226	LONGA	226	14,0	11,59	275 10.00 11.00
441648	VIPAMOLD VM530L 234	LONGA	234	14,0	11,59	275 295 11.00
441649	VIPAMOLD VM530L 242	LONGA	242	14,0	11,59	295 305 12.00
441650	VIPAMOLD VM530L 250	LONGA	250	14,0	11,54	295 305 315 12.00 13.00
441651	VIPAMOLD VM530L 258	LONGA	258	14,0	11,56	295 305 315