



Indicada para eixos livres, a banda VL130 é ideal para pneus radiais em aplicação rodoviária, oferecendo estabilidade e rendimento no transporte rodoviário. Recomendada para reboques e semirreboques, conta com desenho exclusivo Vipal.

APLICAÇÃO RECOMENDADA



Rodoviário

APLICAÇÃO OPCIONAL



Regional

USO INDICADO



Livre



Radial



Índice de
velocidade L

ATRIBUTOS



Desenvolvimento
Vipal

VEÍCULO



Reboque e
semirreboque



Reboque e
semirreboque

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
440032	VIPAMOLD VL130 218	LONGA	218	9,5	11,53	9.00 10.00 11.00
440033	VIPAMOLD VL130 226	LONGA	226	9,5	11,58	275 10.00 11.00
440224	VIPAMOLD VL130 234	LONGA	234	9,5	11,53	295 11.00 12.00
440268	VIPAMOLD VL130 242	LONGA	242	9,5	11,55	275 295 11.00 12.00
440225	VIPAMOLD VL130 250	LONGA	250	9,5	11,56	295 305 315 12.00 13.00
440270	VIPAMOLD VL130 258	LONGA	258	9,5	11,60	295 315