



Indicada para eixos de tração e livres, a banda DV-RM é ideal para pneus radiais em aplicações rodoviárias e regionais, oferecendo boa tração e excelente resistência ao desgaste por abrasão. Recomendada para caminhões trucados e ônibus rodoviários, conta com desenho exclusivo Vipal.


APLICAÇÃO RECOMENDADA



APLICAÇÃO OPCIONAL



USO INDICADO



ATRIBUTOS



VEÍCULO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERSÃO	LARGURA (MM)	PROFUNDIDADE (MM)	COMPRIMENTO (M)	PNEUS RECOMENDADOS
440139	VIPAMOLD DV-RM 180	LONGA	180	12,0	11,58	205
440141	VIPAMOLD DV-RM 190	LONGA	190	13,0	11,56	205 215 225 235 9.00
440142	VIPAMOLD DV-RM 198	LONGA	198	13,0	11,53	9.00 10.00
440143	VIPAMOLD DV-RM 210	LONGA	210	15,0	11,56	9.00 10.00
440016	VIPAMOLD DV-RM 218	LONGA	218	15,0	11,56	275 9.00 10.00 11.00
440017	VIPAMOLD DV-RM 226	LONGA	226	15,0	11,56	275 295 11.00 12.00
440018	VIPAMOLD DV-RM 234	LONGA	234	15,0	11,56	275 295 11.00 12.00
440019	VIPAMOLD DV-RM 242	LONGA	242	15,0	11,57	275 295 305 315 12.00 13.00
440022	VIPAMOLD DV-RM 250	LONGA	250	15,0	11,58	275 295 305 315 13.00
440021	VIPAMOLD DV-RM 258	LONGA	258	15,0	11,55	295 305 315 13.00
440020	VIPAMOLD DV-RM 266	LONGA	266	15,0	11,56	295 305 315